

	Produits	Applications	Consommation
PREPARATION	<b>Glutogrunge TP 10</b>	Régulateur de fond intérieur (fond bloqué)	1 litre pour 8m <sup>2</sup>
	<b>Glutogrund LF</b>	Régulateur de fond intérieur/extérieur (fond bloqué)	1 litre pour 10m <sup>2</sup>
COLLES	<b>Glutolin BW</b>	Colle blanche pour revêtements muraux/textiles	200 à 300g/m <sup>2</sup>
	<b>Glutolin MT</b>	Colle pour Sempatap Prépa, Sempatap Renfort et Sempatap Rénov 150	250g/m <sup>2</sup>
	<b>Glutolin HS</b>	colle mur et plafond pour les produits Sempatap Renov 300,500, 600 et Superwand	300 à 500 g/m <sup>2</sup> pour Sempatap Renov 1200 à 1500g/m <sup>2</sup> pour Superwand
	<b>Glutolin UK</b>	Colle murs et plafonds pour Sempatap Décor et Original 3mm colle mur pour Sempatap Original 5 mm et Sempaphon ISO	500g/m <sup>2</sup>
	<b>Glutolin MS</b>	Colle murs et plafonds pour Sempatap Original 10 mm et pour plafond pour le Sempatap Original 5 mm Colle pour les produits sol	500g/m <sup>2</sup> pour les murs et plafonds 300g/m <sup>2</sup> pour les produits sol
FINITION	<b>Glutolin KNC</b>	Soudure à froid pour joints du Sempatap Original et Sempatap Noflam	1 cartouche= env 30 ml de Sempatap Original et Noflam 5 mm
		Pour Sempaphon ISO en périphérie	1 cartouche= env.15ml de Sempatap Noflam 8 et 15mm et Sempatap Original 10 mm
	<b>Glutolin FS</b>	Enduit pour fond souple pour rectification des joints ou ratissage en plein	1kg par mm/m <sup>2</sup>